



Μπόιλερ λεβητοστασίου από 150-300 lt

Τα boiler **Euroenergy** είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Γερμανικά πρότυπα, είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 10 bar και για μέγιστη θερμοκρασία νερού 95°C. Κάθε boiler περνά δύο (2) φορές από αυστηρό έλεγχο στεγανότητας με πίεση δοκιμής 16 bar και ικανοποιεί πλήρως τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγιεινής.

- Είναι κατασκευασμένα από μεγάλο πάχους χαλυβδοέλασμα άριστης ποιότητας.
- Η επισφάλτωση γίνεται με τη μέθοδο του διπλού "direct" εμαγιέ και "ψήνεται" στους 850°C για την απόλυτη προστασία της δεξαμενής.
- Έχουν ανόδιο μαγνησίου για πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία.
- Η μόνωση 50 mm από οικολογική σκληρή πολυουρεθάνη (CFC) περιορίζει στο απολύτως ελάχιστο τις απώλειες θερμότητας και μεγιστοποιεί την οικονομία λειτουργίας.
- Η σύνδεση ανακυκλοφορίας εξασφαλίζει την άμεση έξοδο ζεστού νερού.

Τα μπόιλερ λεβητοστασίου Euroenergy ME ENAN (1) ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ διαθέτουν μεγάλο εναλλακτή θερμότητας για σύνδεση με την κεντρική θέρμανση, υποδοχές για αισθητήρια και ηλεκτρική αντίσταση.

ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ



Μπόιλερ λεβητοστασίου από 400-1000 lt με 1 εναλλάκτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm ΔΙΑΜ. ΥΨΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ * ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΣΤΟΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	EURO
2131-503150	150 lt	60 105	500 lt/h	3/4"	
2131-503200	200 lt	60 132	650 lt/h	3/4"	
2131-503250	250 lt	60 156	700 lt/h	3/4"	
2131-503300	300 lt	60 180	800 lt/h	3/4"	
2131-503400	400 lt	75 1410	900 lt/h	1 1/4"	
2131-503500	500 lt	75 1710	1100 lt/h	1 1/2"	
2131-503750	750 lt	95 2050	1300 lt/h	1 1/2"	
2131-5031000	1000 lt	1050 2050	800 lt/h	1"	

* Η παραγωγή ζεστού νερού αναφέρεται για είσοδο κρύου νερού 10°C, έξοδο νερού 45°C και θερμοκρασία αποθήκευσης 60°C.

ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ



Μπόιλερ λεβητοστασίου από 400-1000 lt με 2 εναλλάκτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm ΔΙΑΜ. ΥΨΟΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΣΤΟΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	EURO
2131-504150	150 lt	60 105	0,60 m ² 0,50 m ²	3/4"	
2131-504200	200 lt	60 132	0,9 m ² 0,60 m ²	3/4"	
2131-504250	250 lt	60 156	1,00 m ² 0,70 m ²	3/4"	
2131-504300	300 lt	60 180	1,20 m ² 0,70 m ²	3/4"	
2131-504400	400 lt	75 1410	1,50 m ² 1.0 m ²	1 1/4"	
2131-504500	500 lt	75 1710	1,80 m ² 1.2 m ²	1 1/2"	
2131-504750	750 lt	95 2050	2,10 m ² 1.4 m ²	1 1/2"	
2131-5041000	1000 lt	1050 2050	2,70 m ² 1.9 m ²	1 1/2"	

* Τα boiler Euroenergy ME ΔΥΟ (2) ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ διαθέτουν δύο (2) μεγάλους εναλλάκτες θερμότητας (για θέρμανση νερού είτε από ηλιακή ενέργεια, είτε από κεντρική θέρμανση, ή και από τις δυο πηγές μαζί), υποδοχές για αισθητήρια και ηλεκτρική αντίσταση.